

Technische Documentatie

SEAL-IT® 450 PUR CLEANER

Product

SEAL-IT® 450 PUR CLEANER is een hoogwaardig, effectief, snelwerkend reinigingsmiddel. Specifiek voor het verwijderen van verse/niet uitgeharde PU-schuimresten van ondergronden. Tevens ideaal als reiniger voor het doorspoelen en/of reinigen van alle purschuimpistolen.

Toepassingen

- Als pistoolreiniger; Verwijder de bus PU-schuim van het pistool, breng daarna gelijk een bus SEAL-IT® 450 PUR CLEANER aan op het pistool. Vervolgens pistool doorspoelen en 15 minuten goed laten inwerken. Deze handeling minimaal 2x herhalen. Verwijder de bus SEAL-IT® 450 PUR CLEANER, maak de schroefdraad van de pistooladapter schoon en droog en vet deze daarna in met een PTFE-spray.
- Als purschuimreiniger; Plaats de speciale verstuiver op ventiel van de bus, richt de bus in de juiste spuitrichting en druk de verstuiver in. SEAL-IT® 450 PUR CLEANER even laten inwerken en daarna grondig schoonmaken met een droge doek of een geschikt papier.

Eigenschappen

- Specifiek voor het grondig verwijderen van verse/niet uitgeharde PU-schuimresten.
- Snel en effectief werkzaam, bij vers PU-schuim. Uitgehard PU-schuim is alleen mechanisch verwijderbaar.
- Speciaal voor het grondig reinigen en doorspoelen van alle type purschuimpistolen.
- Handmatig te vernevelen met verstuiver en te doseren m.b.v. een purschuimpistool.
- Multifunctioneel, verwijderd, ontvet en reinigt.
Alleen toepassen i.c.m. verdraagzame ondergronden en materialen.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 500ml bus
N.v.t.	SI-450-0000-500

Overige verpakkingen op aanvraag.

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Basis	CLA
Drijfgas	(H) CFK vrij
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +35°C



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 450 PUR CLEANER

Applicatie condities

- Voor gebruik SEAL-IT® 450 PUR CLEANER enkele malen krachtig schudden.
- SEAL-IT® 450 PUR CLEANER tijdens gebruik rechtstandig gebruiken. Richt ventiel op de verse schuimresten (voor een juiste verneveling voldoende afstand houden), daarna activeren door indrukken van het ventiel.
- Bij slecht en/of niet functioneren van het pistool SEAL-IT® 450 PUR CLEANER op de pistooladapter plaatsen en enkele malen goed doorspuiten. Circa. 15 minuten laten inwerken en nogmaals goed doorspuiten. Nog minimaal tweemaal herhalen en daarna bus verwijderen.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +30°C.

Bus altijd rechtop opslaan. Maximaal 24 maanden houdbaar na productiedatum.

Beperkingen & aanbevelingen

Ongeschikt voor oplosmiddelgevoelige ondergronden. Omliggende oplosmiddelgevoelige ondergronden goed beschermen tegen spray met een geschikte afdekfolie. Wij adviseren vooraf, op een niet zichtplek, een materiaalverdraagzaamheidstest uit te voeren van de te behandelen ondergrond.

Veiligheid en gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Wij adviseren een geschikte veiligheidsbril, handschoenen en werkkleding te dragen. Alleen in goed ventileerde omstandigheden en/of ruimten gebruiken. Niet roken en of in de nabijheid van open vuur verwerken. Buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Disclaimer

Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze vereenvoudigen, openbaar maken en/of gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortkomend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

