

Technische Documentatie

SEAL-IT® 550 FINISH

Product

SEAL-IT® 550 FINISH is een hoogwaardig, PH-neutraal, biologisch afbreekbaar, oplosmiddel- en siliconenvrij gladstrijkmiddel. Specifiek voor het snel en eenvoudig afwerken van vers aangebrachte kitvoegen. Leverbaar in 5 liter concentraat en in 1 liter gebruiksklaar ready-mixed.

Toepassingen

- Specifiek voor het snel, gemakkelijk, schoon en glad, nat afmetten van verse kitvoegen.
- Alleen toepasbaar voor huidvorming van de kit.
- Universeel geschikt voor alle type kitvoegen en kittechnologieën.

Eigenschappen

- PH-neutraal, vrijwel geurloos, biologisch afbreekbaar, oplosmiddelvrij zeepsopmiddel.
 - Veréénvoudigd het glad en strak afwerken van vers aangebrachte kitvoegen.
 - Zeer economisch in verbruik, wegens lage mengverhouding.
 - Laat geen strepen en/of vlekken na mits juiste mengverhouding.
 - Geen agressieve werking/reactie op ondergronden.
 - UN goedgekeurde verpakking, voorzien van veiligheidssluiting.
 - Siliconenvrij waardoor de oppervlaktespanning van kit niet verandert. Overschilderbaarheid zal niet beïnvloed worden, mits niet overmatig aangebracht.
- Leverbaar in een handige sprayflacon, gebruiksklare gemengde versie.



Standaard assortiment

KLEUR	2 x 5 liter jerrycan	12 x 1 liter sprayflacon
N.v.t.	SI-550-000-5000	SI-550-000-1000

Overige verpakkingen op aanvraag.

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Basis	WATER / ZEEP
Reuk	Zwak
Dichtheid	1,03 g/ml
Viscositeit	Ca. 5000 mPas
pH 1%	7,0 – 7,5
pH 10%	7,5 – 8,0
pH onverdund	8,0 – 8,5

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C. Maximaal 24 maanden houdbaar na productiedatum.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 550 FINISH

Applicatiecondities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5°C en max. +40°C.
- SEAL-IT® 550 FINISH 5L en water altijd in de juiste verhoudingen samenvoegen.
Mengverhouding: 1 tot max. 3 delen SEAL-IT® 550 FINISH 5L op 100 delen water aanmaken. Vervolgens goed oproeren tot een homogene massa, product is gebruiksklaar.
- Nadat de kit is aangebracht het voegoppervlak en aangrenzende materialen gelijkmatig, niet overmatig voor bevochtigen m.b.v. de verdunde SEAL-IT® 550 FINISH.
- Hierna is de voeg glad en strak af te werken m.b.v. een licht voor bevochtigd SEAL-IT® 590 Afwerkhoutje, -voegenkwartet, -spatel.
- De kitvoeg kan daarna evt. nogmaals nabewerkt worden m.b.v. SEAL-IT® 550 FINISH.
- Overmatig aangebrachte SEAL-IT® 550 FINISH altijd verwijderen m.b.v. water.



Beperkingen en aanbevelingen

SEAL-IT® 550 FINISH 5L voor gebruik in juiste verhouding met water verdunnen. Bij een onjuiste mengverhouding kunnen zeepresten achterblijven, waardoor de overschilderbaarheid wordt beïnvloed en er vlekken kunnen ontstaan op ondergronden. Altijd toepassen voordat de kit een huid vormt, zie voor huidvormingstijd, het desbetreffende TDS-blad. Na gebruik van de SEAL-IT® 550 FINISH, de naastgelegen ondergronden te reinigen en/of na te spoelen m.b.v. water om achtergebleven resten te vermijden. Achtergebleven SEAL-IT® 550 FINISH kan een negatieve werking hebben (oppervlaktespanning-verhoging) op het vloeigedrag en het hechtingsvermogen van verfsystemen. SEAL-IT® 550 FINISH overal gelijkmatig en niet overmatig toepassen. Niet te gebruiken bij felle zon.

Veiligheid & gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van (gemengd) materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Disclaimer

Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze veelevoudigden, openbaar maken en/of gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortkomend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

